



i

Technické parametry PZ 65:

Rozměry (d x š x v) 700 x 445 x 320 mm
Výška osy propichu od dna šachty 120 mm
Jmenovitý průměr základního propichu 76 mm
Hmotnost 75 kg

Technické parametry PZ 200:

Rozměry (d x š x v) 790 x 505 x 400 mm
Výška osy propichu od dna šachty 160 mm
Jmenovitý průměr základního propichu 76 mm
Hmotnost 110 kg

Propichovací zařízení PZ 65 / PZ 200

Propichovací zařízení PZ 65 a PZ 200 umožňuje bezrýhové vodorovné ukládání potrubí nebo kabelů prostřednictvím propichování zeminy. Při této technologii protlaku dochází během vtlačování a vtahování nástroje ke zhutňování zeminy.

Po provedení základního propichu (\varnothing 76 mm) lze při zpětném vytahování tyčí otvor v zemině zvětšit na požadovaný průměr a zároveň vtáhnout chráničku pro potrubí či kabel.

Základní sestava PZ 65 umožňuje provést protlak v délce 10 m nebo delší a vtáhnout trubku o max. průměru DN 150 mm. V případě PZ 200 lze vtahovat potrubí do otvoru o max. průměru 270 mm. Větší délku propichu lze provést pomocí dalších spojovacích tyčí.

Základní sestava:

- propichovací zařízení PZ 65 / PZ 200
- elektrohydraulický agregát AG 220

Příslušenství:

- zaměřovací rám
- klíč pro utahování šroubů upínací hlavy
- přepravka tyčí
- paleta pro nářadí PZ
- ocelové tyče
- přípravek k zamezení prokluzu tyčí





Příslušenství PZ 65 / PZ 200

1. Hrníček: DN50, DN80, DN100, DN150
2. Propichovací hlavice: DN65
3. Vtahovací šroub
4. Upevňovací šroub
5. Přípravek k zamezení prokluzu
6. Paleta na nářadí
7. Rozšiřovací hlavice: DN125, DN150, DN200
pro PZ-200: DN230, DN270

Pozáruční servis stroje a veškeré náhradní díly jsou dostupné u výrobce.

Příslušenství PZ 65 / PZ 200

1. Tyč spojovací 900 mm – 10 ks
2. Tyč rozšiřovací 900 mm
3. Tyč naváděcí 1100 mm
4. Tyč spojovací 500 mm
5. Tyč pro rozšiřovací hlavici 500 mm
6. Tyč spojovací 200 mm
7. Tyč s maticemi 200 mm



Výkonové parametry PZ 65:

Max. provozní tlak hydraulického obvodu 200 bar
Tlačná síla při max. tlaku 124,26 kN
Max. průtok prac. kapaliny 5 l/min
Rozměry pracovní jámy 1200 x 1400 mm

Výkonové parametry PZ 200:

Max. provozní tlak hydraulického obvodu 200 bar
Tlačná síla při max. tlaku 250 kN
Max. průtok prac. kapaliny 5 l/min
Rozměry pracovní jámy 1300 x 1600 mm

